

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby *Imagine*



**chalk
board**
CLEAR

CREATE A WRITABLE-
ERASABLE SURFACE
ON WALLS, DOORS & MORE

CLEAR CHALKBOARD is an ultra-clear, finish clear that allows you to create a wide variety of writable-erasable surface. Can be applied to wood, metal, masonry, drywall, plaster, glass, concrete, terra cotta, paperboard and hardboard. Create a surface for chalk writing on any color.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a clear primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal. After priming bare wood, sand lightly to smooth out the surface. You can apply Clear Chalkboard Paint 2 hours after applying the primer.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 10-12" in front and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 24 hours. When fully dry (24 hours), prepare surface for use by rubbing the side of chalk over entire surface. Erase and chalkboard is ready to use.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: LIQUIDIFIED PETROLEUM GAS, ACETONE, PETROLEUM DISTILLATES, N-BUTYL ACETATE AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have indicated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 461-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-461-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

ELACABADO YACABO TRANSPARENTE ES UN ACABADO TRANSPARENTE QUE PERMITE LA COBERTURA DE LA SUPERFICIE SOBRE LA QUE SE DESEA APLICAR. SE PUEDE APLICAR SOBRE METAL, MADERA, YESO, ALBAÑILERIA, PANELES ABARRADA, YESO, VIDRIO, CONCRETO, TERRACOTA, CARTÓN Y OTROS ALAMINADOS DE PAPEL. CREA UNA SUPERFICIE PARA ESCRIBIR CON TIZA EN CUALQUIER COLOR.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.

Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre o en lugares con buena ventilación. Uselo cuando la temperatura sea de 10°C (50°F) a 32°C (90°F). Evite el uso en días muy húmedos. Mantenga la humedad relativa por debajo del 65%. Evite aplicar en condiciones de viento o polvo. Cubra las áreas circundantes para proteger del rocío de aerosol. **Preparación:** Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Use solamente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **ADVERTENCIA:** Si rasca, lija o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.

Impresión: El uso de un imprimador transparente brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para metales y maderas sin acabado. Antes de imprimarse metales sin acabado, lija ligeramente para suavizar la superficie. Puede aplicar la pintura para pintura 2 horas después de aplicar el imprimador. **Primer:** El uso de un primer transparente durante el montaje de la lata de pintura mejora el rendimiento. Después de aplicar el primer, espere 2 horas antes de aplicar el producto. **Drying & Recoat Times** based on 70°F (21°C) - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 24 hours. When fully dry (24 hours), prepare surface for use by rubbing the side of chalk over entire surface. Erase and chalkboard is ready to use.

Clean-up: Cuando termine de aplicar, limpie la válvula de la pistola al voltear el can y empujando el botón de la pistola durante 5 segundos. Limpie la pintura húmeda con xileno o bencina mineral. Descarte el envase vacío en un lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemue ni lo arroje al compactador de basura de su casa. **Distorsión:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente como la bencina mineral. No inserte ningún alfiler ni otro objeto en el vástago.

CONTIENE: GAS LIQUIDO DE PETRÓLEO, ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO, ACETATO DE N-BUTILO Y XILENO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro y el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No fume, golpee ni incinere (queme) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48°C (120°F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituir un uso indebido intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto sólo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le loran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** Si tiene dificultades para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALACANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico, al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 461-4785.

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-461-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.

©2018 Rust-Oleum Corporation 347362 0918

347244 CHALKBOARD CLEAR



0 20066 44330 6

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTAINS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN.
NET WT. 11 OZ. (312g)
Ver otros precauciones en el panel de atrás.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

craft & hobby Imagine

EAT

I LIKE HUGS
& KISSES
BUT I'D
RATHER YOU
DO DISHES

FARMERS
MARKET
Broomcorn Squash
Lentils
Honey
Bacon

chalk board BLACK

CREATE A WRITABLE-
ERASABLE SURFACE
ON WALLS, DOORS & MORE

CHALKBOARD is an ultra-durable, scratch resistant finish that allows you to create a unique writeable-erasable surface. Ideal for use on doors, tables, cabinets, picture frames, flower pots and more. Can be applied to wood, metal, glass, terra cotta, paperboard and hardboard. It's also great for resurfacing ping pong tables.

READ ALL DIRECTIONS BEFORE BEGINNING PROJECT.
Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50°F (10°C) and 90°F (32°C) and humidity is below 65% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.
Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water, rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.
Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal, paperboard and hardboard.

Painting: Shake can vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle, DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 10-12" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F (21°C) 50% relative humidity. Allow more time at other temperatures. Dry to the touch in 20 minutes, can handle in 1 hour. Fully dry in 24 hours. Apply a second coat within 1 hour or after 24 hours. When fully dry (24 hours), prepare surface for use by rubbing the side of chalk over entire surface. Erase and chalkboard is ready to use.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pail. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem.

CONTAINS: LIQUIFIED PETROLEUM GAS, ACETONE, PETROLEUM DISTILLATES AND XYLENE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or incinerate (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may ignite bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (48°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite equipment** and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact Rust-Oleum Product Support at 800-481-4785 for product replacement or a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code.

EL ACABADO PARRA es un acabado duro y brillante, que resiste arañazos y que permite la creación de una superficie única donde se puede escribir y borrar. Ideal para uso en puertas, mesas, gabinetes, marcos de pinturas, floreseros y otros. Se puede aplicar sobre madera, metal, vidrio, terracota, cartón y otros materiales de papel. También es ideal para aplicar una nueva superficie para mesas de tenis.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR CON EL PROYECTO.
Condiciones de aplicación: Use el producto al aire libre en lugares con buena ventilación. Usar cuando la temperatura sea de 10 °C (50 °F) a 32 °C (90 °F) y la humedad sea por debajo del 65% para asegurar el correcto secado. Evite realizar el proyecto en condiciones de viento o polvo. Evite las temperaturas cercanas a los puntos de congelación. Cubra el área que rodea al objeto con un papel de plástico. Use solamente las superficies brillantes. Limpie con agua y jabón, enjuague y deje secar. **¡ADVERTENCIA!** Si rasca, lija o quita pintura vieja, puede desprender polvo con plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Comuníquese con la Línea Directa Nacional de Información sobre Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead.
Impugnación: El uso de un imprimador Rust-Oleum® brinda excelente adhesión y cobertura y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado, cartón y otros materiales de papel. **Para pintar:** Agite la lata energéticamente durante un minuto luego de que la mezcla comience a moverse. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Si la bola de mezclador no suena, NO LA GOLPEE. Presione en forma controlada con fuerza moderada y constante la palanca de activación de la pistola 10 a 12 pulgadas de la superficie y rocíe con un movimiento uniforme de lado a lado, superponiendo ligeramente cada pasada. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento mientras rocía. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia. **Los tiempos de secado y esperar entre capas corresponden a condiciones de 21 °C (70 °F) y 50 % de humedad relativa.** Deje secar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Se seca al tacto en 20 minutos y puede manipularse luego de 1 hora. Se seca completamente en 24 horas. Aplicar una segunda capa dentro de 1 hora o después de 24 horas. Cuando se encuentre completamente seca (24 horas), preparar la superficie para uso volviendo a raspar y borrar. **Limpiar:** Cuando haya terminado de pintar, limpie la válvula no pulverizadora para el polvo, limpie la lata bien abajo y pulse el botón atomizador durante 5 segundos. Limpie la pintura fresca con alcohol o limpiante industrial. Deslice el envase vacío en el lugar reservado para la recolección de residuos. No lo quemar ni lo arroje al compactor de basuras de su casa. **Distribución:** Si la válvula se obstruye, gire y jale la punta del aerosol y enjuague con un solvente como la bencina mineral. No inserte ningúnfiler ni otro objeto en el vistajo.

CONTIENE: GAS DE PETRÓLEO LIQUADO, ACETONA, DESTILADOS DE PETRÓLEO Y XILENO. Vapores perjudiciales. Pueden afectar el cerebro o el sistema nervioso y causar mareos, náuseas o dolores de cabeza. Produce irritación nasal, de la garganta, de los ojos y de la piel. No perforar, golpear ni incinerar (quemar) el envase. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden provocar una explosión. No exponga el producto al calor ni lo almacene a temperaturas superiores a 48 °C (120 °F). **AVISO:** Algunos informes han asociado la sobre exposición ocupacional repetida y prolongada a solventes con daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser perjudicial o fatal y constituye un uso intencional del producto. **Los vapores pueden encenderse y causar una explosión.** Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y las llamas. No fume. Apague todas las llamas y las luces piloto y apague las cocinas, los calentadores, los motores eléctricos y las demás fuentes de ignición mientras use el producto y hasta que hayan desaparecido todos los vapores. Abra todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada y evitar que se acumulen los vapores. **Use el producto solo con la ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores ni el rocío. Asegúrese de que entre aire fresco durante la aplicación y el secado. Si le lloran los ojos, tiene dolor de cabeza o mareos, utilice protección respiratoria aprobada por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) o abandone el área. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. **Primeros auxilios:** En caso de dificultad para respirar, abandone el área en busca de aire fresco. Si la dificultad persiste, busque atención médica de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague de inmediato con abundante agua durante al menos 15 minutos y busque atención médica. En caso de contacto con la piel, lave bien con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov. **MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, llame a su médico; al centro de toxicología local o diríjase a la sala de emergencias local. **Para obtener información de salud del producto, llame al: (800) 481-4785.**

RUST-OLEUM CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061
800-481-4785 rustoleum.com

Made in USA | Hecho en E.U.A.
©2018 Rust-Oleum Corporation 347366 0918



DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. VAPOR HARMFUL. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER PRESSURE. See other cautions on back panel.

¡PELIGRO! LÍQUIDO Y VAPORES EXTREMADAMENTE INFLAMMABLES. VAPORES NOCIVOS. PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO. NO SOMETER A PRESIÓN. NET WT. 11 OZ. (312g) Ver otras precauciones en el panel de atrás.